

条码扫描枪

Q60-12

| Parameter | |
|-----------|--|
| 光源类型 | LED |
| 相机类型 | CMOS |
| 扫描精度 | ≥4mil |
| 识读模式 | 感应识读 |
| 分辨率 | 640 X480 |
| 扫描速度 | 30fps |
| 角度 | 偏转: ±300° 倾斜: ±40° 旋转: ±360° 视场角度: 水平 44°, 垂直 34° |
| 景深 | 20~130mm@ (13mil, EAN13, PCS=90%) |
| 解码类型 | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(include FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(include Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey, Plessey等 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code等 |
| 尺寸 | 115x98x79毫米 |
| 材料 | ABS |
| 输入电压 | DC5V±5% |
| 工作电流 | 110mA |
| 待机电流 | 50mA |
| 提示方式 | 蜂鸣器 |
| 接口 | USB, RS-232 |
| 线缆 | 2M |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 工作湿度 | 相对湿度: 5%-95%(无凝结) |
| 存储温度 | -40°C~70°C |
| 抗环境光干扰 | 0-100,000Lux(日光) |
| 跌落测试 | 2米 |
| 重量 | 185克 |
| 认证 | CE |